

SolvisTeo.

De bodem/water-warmtepomp.

Nieuw:

SolvisTeo

met 10 en 16 kW
vermogen.

Optimaal als Team.
Aardwarmte plus zonnethermie.

Perfect gecombineerd.



Lokale Agenda 21
uit Lahr:

5,8

Testsieger SolvisMax.

Aardwarmtepomp plus Solar.

Hoogste systeemprestatiefactor
onder 65 warmtepompsystemen.

**De nieuwe SolvisTeo is een compacte hoogefficiënte
aardwarmtepomp voor de binnenopstelling.**

Perfect. Efficiënte verwarming en een groter warmwatercomfort met het hygiënisch verswatersysteem, daar word het best aan voldaan door de combinatie met de thermisch gelaagde buffer SolvisMax.

De Regeling van het gehele systeem gebeurt door de beproefde SolvisControl 2.

Wij verstaan warmte.

In een langetermijn Praktijktest (Agenda 21/Lahr) kon het solar-ondersteunde systeem SolvisMax met geïntegreerde warmtepomp duidelijk overtuigen: Onder 65 verschillende warmtepompsystemen won ze de vergelijkingstest.

Het nieuwe verwarmen.

Het goede ligt zo nabij.

Alle warmte uit de aarde.

Met de SolvisTeo haalt U de warmte uit de diepte.

Met de aansluiting aan een Solvis-zonnesysteem wint U bovendien de hoogst mogelijke zonneopbrengst.

Zo verzekert U zich van een groot deel onafhankelijkheid!



Unieke systeemvoordelen:

- Flexibele uitbreiding andere warmtebronnen (zon, hout)
- Zonne bodemtemperatuurverhoging voor seizoensopslag
- Zeer hoog warmwater-comfort met verswatersysteem
- Geen Legionella bescherming nodig > 60° C : minimaal energieverbruik
- Web-gebaseerde installatie afstandsbediening SolvisRemote

Alles goed geregeld door de SolvisControl 2: Eén sturing voor alles.

- Tot 3 hernieuwbare warmtebronnen regelbaar
- Eenvoudige Bediening met Touch-Display
- Eco-Functie
- Langetermijn-Datalogging

Technische gegevens. De bodem-Water warmtepomp SolvisTeo.

Type	SolvisTeo 10 kW	SolvisTeo 16 kW
Warmtevermogen bij BO/W35 (EN 14511)	9,7 kW	16,64 kW
Rendement COP (EN 14511)	4,37	4,16
Min. Volumestroom verwarming	0,86 m ³ /h	1,45 m ³ /h
Volumestroom warmtebron	2,2 m ³ /h	2,91 m ³ /h
Werkingsgrens warmtebron	- 5° C bis + 25° C	- 5° C bis + 25° C
Max. verwarmingsvoorlooptemperatuur	60° C	60° C
3-traps verwarmingspatroon	geïntegreerd	geïntegreerd
Hoogefficiënte beladingspomp	geïntegreerd	geïntegreerd
Gewicht	120,5 kg	131 kg
Afmetingen (H/B/T)	960/510/680 mm	



SOLVIS Belgium bvba
Dorp 15
9860 Oosterzele
Telefoon 09 2781727
Telefax 09 3621064
E-Mail info@solvis.be
www.solvis.be

! Exclusief. Enkel bij erkende Solvis partner bedrijven.